



```
;(function($) { $(document).ready(function() { $("#owl-slider-1094").owlCarousel({ items: 4, lazyLoad: true, navigation: true, pagination: false, itemsDesktop: [1199, 3], itemsDesktopSmall: [979, 2], itemsTablet: [768, 4], itemsMobile: [479, 3], }); $("#owl-slider-1094 img").click(function() { var imgMain = $(".imageRoot"), a_imgMain = $(".link-imageRoot"), src = $(this).attr("data-href"), srcFull = $(this).attr("data-full"); imgMain.attr({ 'src': src, 'data-full': srcFull }); a_imgMain.attr("href", srcFull); }); })(jQuery));
```

Máy rang cafe 15kg-mẻ

MÁY RANG CÀ PHÊ THỦ CÔNG - MANUAL

Model: BC15M

Thông số kỹ thuật

1. Máy cấp liệu:
Thời gian cấp liệu 45 ÷ 60 giây
2. Công suất máy rang:
15 kg/mẻ
50 ÷ 75 kg/giờ

* Công suất rang tùy chỉnh từ 4 ÷ 17 kg/mẻ

3. Thời gian rang: Từ 8 ÷ 20 phút
4. Thời gian LNN: 3 ÷ 4 phút
5. Điện: 1,5 kW, 220VAC, 1 pha – 50Hz
6. Gas tiêu thụ TB: 1,5 kg/giờ
7. Kích thước tổng thể: L2680 x W2280 x H2150 mm
8. Trọng lượng: 650 kg
9. Vật liệu:
Thân máy làm bằng thép sơn tĩnh điện. Buồng đốt và phần tiếp xúc với cà phê thành phẩm bằng inox SUS304, trống rang bằng ống thép chịu nhiệt chuyên dụng
10. Xuất xứ thiết bị: Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc
11. Công nghệ:
Đốt nóng bằng đầu đốt GAS
Công nghệ **HOT-AIR**
11. Kiểu rang:
 - Rang thủ công
 - **Rang bán tự động**. (Quá trình rang tự động theo profile qua App, cửa charge, cửa drop, quá trình làm nguội nhanh **thủ công**)
12. Lưu trữ dữ liệu:
 - Lưu profile không giới hạn qua app trên máy tính hoặc ipad
13. Kết nối máy tính: Qua cổng USB hoặc Wifi.
14. Chức năng an toàn:
 - Giới hạn nhiệt độ an toàn
 - Cảnh báo lỗi điện, lỗi gas
 - Tự động bảo vệ motor khi quá tải

MÁY RANG CÀ PHÊ TỰ ĐỘNG - AUTO

Model: BC15C

Thông số kỹ thuật

1. Công suất rang:
15 kg/mẻ
50 ÷ 75 kg/giờ
* Công suất rang tùy chỉnh từ 4 ÷ 17kg/mẻ
2. Thời gian rang: Từ 8 ÷ 20 phút
3. Thời gian LNN: 3 ÷ 4 phút
4. Điện: 1,4 kW, 220VAC, 1 pha – 50Hz
5. Gas tiêu thụ TB: 1,2 kg/giờ
6. Kích thước tổng thể: L2680 x W2280 x H2150 mm
7. Trọng lượng: 685 kg
8. Vật liệu:
Thân máy làm bằng thép sơn tĩnh điện. Buồng đốt và phần tiếp xúc với cà phê thành phẩm bằng inox SUS304, trống rang bằng ống thép chịu nhiệt chuyên dụng
9. Xuất xứ thiết bị: Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc
10. Công nghệ:
Đốt nóng bằng đầu đốt GAS

Công nghệ **HOT-AIR**

11. Kiểu rang:

- Rang thủ công
- **Rang bán tự động.** (Quá trình rang, cửa charge, cửa drop, quá trình làm nguội nhanh **tự động** theo profile qua App)

12. Lưu trữ dữ liệu:

- Lưu profile không giới hạn qua app trên máy tính hoặc ipad

13. Máy tính điều khiển:

Máy tính cảm ứng 17 inch

14. Chức năng an toàn:

- Giới hạn nhiệt độ an toàn
- Cảnh báo lỗi điện, lỗi gas
- Tự động bảo vệ motor khi quá tải

MÁY RANG CÀ PHÊ TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN - FULL AUTO

Model: BC15A

Thông số kỹ thuật

1. Máy cấp liệu:

Thời gian cấp liệu 45 ÷ 60 giây

2. Công suất máy rang:

15 kg/mẻ

50 ÷ 75 kg/giờ

* Công suất rang tùy chỉnh từ 4 ÷ 17 kg/mẻ

3. Thời gian rang: Từ 8 ÷ 20 phút

4. Thời gian LNN: 3 ÷ 4 phút

5. Điện: 1,5 kW, 220VAC, 1 pha – 50Hz

6. Gas tiêu thụ TB: 1,5 kg/giờ

7. Kích thước tổng thể: L2700 x W2350 x H2150 mm

8. Trọng lượng: 710 kg

9. Vật liệu:

Thân máy làm bằng thép sơn tĩnh điện. Buồng đốt và phần tiếp xúc với cà phê thành phẩm bằng inox SUS304, trống rang bằng ống thép chịu nhiệt chuyên dụng

10. Xuất xứ thiết bị: Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc

11. Công nghệ:

Đốt nóng bằng đầu đốt GAS

Công nghệ **HOT-AIR**

12. Kiểu rang:

- Rang thủ công
- Rang tự động qua lập trình PLC, SCADA
- **Giám sát và kiểm soát IoT từ xa**

13. Lưu trữ dữ liệu:

- Lưu được 40 profile hoặc nhiều hơn

14. Máy tính điều khiển:

Máy tính cảm ứng 21 inch

15. Chức năng an toàn:

- Giới hạn nhiệt độ an toàn
- Cảnh báo lỗi điện, lỗi gas
- Tự động bảo vệ motor khi quá tải

16. Các bộ phận khác:

- Bộ xả vỏ lụa liên tục
- Máy tách đá

[Đặt hàng](#)

Thông tin liên quan



—

[Máy rang cafe 240kg-mẻ](#)



—

[Máy rang cà phê công nghiệp](#)



—

[Máy rang cafe Hot Air](#)



—

[Máy rang cafe 120kg-mẻ](#)



—

[Máy rang cà phê 5kg](#)



—

[Hệ thống - dây chuyền máy rang cafe tự động theo profile](#)