



```
;(function($){$(document).ready(function(){$("#owl-slider-1054").owlCarousel({items:4, lazyLoad:true, navigation:true, pagination:false, itemsDesktop:[1199,3], itemsDesktopSmall:[979,2], itemsTablet:[768,4], itemsMobile:[479,3],});$("#owl-slider-1054 img").click(function(){var imgMain=$("#imageRoot"), a_imgMain=$("#link-imageRoot"), src=$(this).attr("data-href"), srcFull=$(this).attr("data-full");imgMain.attr({src:src, 'data-full':srcFull});a_imgMain.attr("href",srcFull);});})(jQuery);
```

Máy rang cafe 60kg-mẻ

Máy rang cà phê BC60M1 công suất 60kg/mẻ là máy rang cà phê công nghiệp phù hợp với những công ty sản xuất cà phê sản lượng lớn và gia công cà phê. Máy do công ty TNHH Công Nghệ BẮC CỐ nghiên cứu phát triển và chế tạo.

✓ Mẫu mã được thiết kế chuyên nghiệp và khoa học, và có nét đặc trưng riêng của BACCO

✓ Quy trình chế tạo : Hầu hết các chi tiết được gia công trên máy CNC và máy công cụ có độ chính xác cao nên máy nhìn sắc nét, các chi tiết quay chuyển động rất êm

✓ Vật liệu : Phần thân máy làm bằng thép sơn tĩnh điện chịu nhiệt độ cao, phần tiếp xúc với cà phê được làm bằng inox 304, trống rang là loại trống đúc bằng thép có thành phần carbon cao và được nhiệt luyện bằng phương pháp thấm carbon bề mặt nên lượng nhiệt giải phóng ở bề mặt rất lớn khi rang.

✓ Thiết bị : Những thiết bị lắp đặt trên máy đều có chất lượng rất tốt từ những thương hiệu của Đức, Italy, Nhật Bản và Hàn Quốc nên cho sự ổn định cao.

✓ Công nghệ : Máy rang BC60M1 là loại [máy rang cafe công suất lớn](#), công nghệ hot-air kết hợp kiểm soát nhiệt dư thành trống

✓ Chức năng điều khiển: Máy rang BC60M1 có 03 đồng hồ hiện thị và điều khiển nhiệt độ đó là : Đồng hồ nhiệt buồng đốt (chamber), Đồng hồ nhiệt hạt cà phê (bean) và Đồng hồ nhiệt hơi nóng đầu ra (hot-air), và 03 volume điều chỉnh công suất quá trình rang đó là điều chỉnh công suất nhiệt, điều chỉnh công suất quạt hút gió và điều chỉnh tốc độ vòng quay trống rang. Ngoài ra máy còn có thêm lựa chọn bộ kết nối máy tính để vẽ giản đồ và lưu dữ liệu rang. Với dòng máy BC60M2 có chức năng rang tự động theo profile, có chức năng hồi khí tiết kiệm nhiên liệu, quá trình nạp liệu, các cửa đóng mở tự động.

✓ Chức năng an toàn : Máy có đầy đủ chức năng cảnh báo và bảo vệ thiết bị như : Chức năng bảo vệ motor do quá nhiệt kèm theo cảnh báo bằng còi đèn; chức năng tự động ngắt khi gas rò rỉ hoặc quá áp và cảnh báo bằng còi đèn; Chức năng cảnh báo quá nhiệt và tự ngắt nhiệt nếu nhận thấy nhiệt quá cao; Chức năng có cơ cấu xả cà phê đang rang ra ngoài khi gặp sự cố đứng máy do mất điện đột ngột.

✓ Thời gian : Thời gian rang 1 mẻ cà phê đúng công suất máy từ 12 – 22 phút, Tốc độ lên nhiệt cực đại khi có cà phê là 200/phút thời gian đáp ứng nhiệt cực nhanh, thời gian làm nguội nhanh từ 2 – 4 phút.

✓ Chất lượng cà phê sau rang : Do quá trình rang hạt cà phê nhận nhiệt lượng chủ yếu từ hơi nóng nên cà phê sau rang chín rất đều, không bị lỗi do quá nhiệt, hương vị hậu vị đều kiểm soát rất tốt.

I – THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Công suất rang:

- 60 kg/mẻ
- 180 ÷ 300 kg/giờ
- Công suất rang tùy chỉnh từ 20 ÷ 65kg/mẻ

2. **Thời gian rang:** Từ 12 – 22 phút

3. **Thời gian LNN:** 3 ÷ 5 phút

4. **Thời gian cấp liệu:** 1 ÷ 2 phút

5. **Điện:** 6 Kw, 380VAC, 3 pha – 50Hz

6. **Gas tiêu thụ TB:** 6 kg/giờ

7. **Kích thước tổng thể:** L3600 x W2900 x H3100mm

8. **Trọng lượng:** 1850 kg

9. **Vật liệu:** Thân máy làm bằng thép sơn tĩnh điện chịu nhiệt độ cao, phần tiếp xúc với cà phê thành phẩm bằng inox SUS304, trống rang bằng ống thép chịu nhiệt chuyên dụng.

10. **Xuất xứ thiết bị:** Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc

11. **Công nghệ:** Đốt nóng bằng đầu đốt GAS - Công nghệ hot - air kết hợp kiểm soát làm mát thành trống từ bên ngoài (hồi khí hoặc không hồi khí nóng)

II - CHỨC NĂNG HIỆN THỊ VÀ ĐIỀU KHIỂN

1. Hiện thị quan sát:

- Hiện thị nhiệt độ hạt cà phê
- Hiện thị nhiệt độ trống tiếp xúc
- Hiện thị nhiệt độ khí nóng hot-air
- Hiện thị thời gian, giảm đồ các đường đặc tính nhiệt, tốc độ lên nhiệt ROR và các đường công suất qua phần mềm trên máy tính

2. Điều chỉnh kiểm soát:

- Công suất nhiệt to – nhỏ
- Lưu lượng gió cao – thấp
- Tốc độ vòng quay trống rang nhanh - chậm

3. Kiểu rang:

- Rang bán tự động qua tủ điện
- Rang bán tự động qua phần mềm máy tính

- Rang tự động theo profile qua phần mềm máy tính (*option*)
- Rang tự động qua lập trình PLC, HMI (*option*)

4. Kết nối máy tính có dây hoặc không dây (*option*)

5. Chức năng an toàn:

- Duy trì nhiệt độ hạt ở vị trí cài đặt và chức năng an toàn ở nhiệt độ cao
- Cảnh báo lỗi điện, tự bảo vệ motor khi quá dòng
- Cảnh báo hết gas, áp suất gas không đủ, gas đốt không hết và khử gas trước khi đánh lửa

[Đặt hàng](#)

```
;(function($){ $(document).ready(function() { $('#tabcontrol_tabs_2361').easyResponsiveTabs({ type: 'default', //Types: default, vertical, accordion width: 'auto', //auto or any width like 600px fit: true, // 100% fit in a container closed: 'accordion', // Start closed if in accordion view activate: function(event) { // Callback function if tab is switched // var $tab = $(this); // var $info = $('#tabInfo'); // var $name = $('#span', $info); // $name.text($tab.text()); // $info.show(); } }); }); }(jQuery));
```

- Mô tả
- Video

GIỚI THIỆU CHUNG

BC-60M là máy rang café theo công nghệ hot-air-công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, được thiết kế với hình dáng đẹp mắt, máy có đầy đủ các tính năng để điều chỉnh quá trình rang như: nhiệt độ, lửa đốt và điều chỉnh một cách dễ dàng, các thông số trong quá trình rang đạt đủ các tiêu chuẩn quốc tế.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Model: BC-60M

- Công suất: 60 Kg/mẻ- 150kg/giờ
- Công nghệ: Sử dụng công nghệ đầu đốt Gas được nhập khẩu từ Đức và Ý.- **Công nghệ hot-air.**
- Điện: 6Kw, 380-VAC, 3 Pha- 50Hz.
- Thời gian rang: 20-30 phút
- Thời gian làm nguội nhanh: 03-05 phút.
- Kích thước: (dài x rộng x cao) 3600 x 2900 x 3100mm
- Khối lượng: 1850kg

VẬT LIỆU:

- Thân máy làm bằng thép sơn tĩnh điện chịu nhiệt độ cao
- Phần tiếp xúc với cafe thành phẩm bằng inox SS304
- Trống rang đúc bằng thép chịu nhiệt chuyên dụng.

CHỨC NĂNG:

- Hiện thị nhiệt độ hạt cafe.
- Hiện thị nhiệt độ khí nóng trong lồng rang.
- Hiện thị thời gian rang.
- Điều chỉnh nhiệt độ hạt cafe.
- Điều chỉnh lưu lượng hút gió.
- Điều chỉnh tốc độ vòng quay trống rang.
- Điều chỉnh công suất nhiệt vô cấp.
- Vẽ đồ thị rang.

BC-60M1

không
không
không

BC-60M2

Rang theo profile
Có cổng truyền thông kết
nối mạng.
Có hồi khí nóng.

Có hệ thống cấp liệu.

Có hệ thống cấp liệu.

Khách hàng tại TP.HCM sẽ được giao hàng và lắp đặt miễn phí.

Cung cấp ống khói có chiều dài dưới 3m tính từ máy ra.

Liên hệ với chúng tôi để được đặt máy sớm nhất

0982 240 897

website: www.bacco.vn/ www.mayrangxaycafe.net

Facebook: <https://www.facebook.com/mayrangcafeBACCO/?ref=settings>

Zalo: 0982240897

Hình thức đặt hàng:

- Thời gian hoàn thành...ngày
- Thời gian bảo hành 12 tháng
- Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt làm 2 đợt như sau:
 - + Đợt 1: Đặt cọc 40% giá trị đơn hàng ngay sau khi ký hợp đồng
 - + Đợt 2: Thanh toán hết 60% giá trị đơn hàng còn lại khi giao máy, hướng dẫn sử dụng máy, hướng dẫn rang cafe tại địa điểm giao máy.
- Chế độ hậu mãi: Bảo dưỡng định kỳ 3 tháng 1 lần.

BACCO Rất hân hạnh được hợp tác cùng quý khách hàng!

Thông tin liên quan



—

[Máy rang cà phê bằng gas](#)



—

[Máy rang cafe Hot Air](#)



—

[Máy rang cafe 15kg-mẻ](#)



—

[Máy rang cafe 120kg-mẻ](#)



—

[Máy rang cà phê 5kg](#)



—

[Hệ thống - dây chuyền máy rang cafe tự động theo profile](#)